

＜BESTKIT2016-2017 カーAV取付キット追加適応情報①＞

■トヨタ ウィッシュ＜P.70＞

WISH

年 式	車両型式	タイプ	ナビ・オーディオのサイズ	本体取付キット					スピーカー取付キット	モニター/AVフットティングキット
				取付数	型番	付属コネクタ	希望小売価格	備考		
H21/4～H24/4	ZGE20G ZGE20W ZGE21G ZGE22W ZGE25G ZGE25W	メーカーオプションナビ付車	200mm	W2D	キットレス	注1		注7、8、9、10、11	NKK-Y15S P.490 3,000円+税 注1、8、13	NKK-Y21DV
			180mm	2D	NKK-Y50D	10P/6P/5P	3,000円+税	注4、7、8、9、10、11		
					NKK-Y37D	10P/6P	2,500円+税	注4、7、8、9、10、11		

- 注1 取付ける200mmワイドナビゲーションに付属の配線コードがトヨタ専用コネクタになっていない場合は、市販の「トヨタ専用10P/6P/5P配線コネクタ」が必要になります。ただし、ナビゲーションによっては電源ケーブルが同梱されていない機種があるため、各カーAVメーカーにご確認ください。
- 注4 カーナビゲーションを取付ける場合は車速信号接続コネクタ同梱の「NKK-Y50D」、カーオーディオを取付ける場合は「NKK-Y37D」の使用をお勧めします。
- 注7 G-BOOK対応ナビゲーション+WISHパノラミックライブサウンドシステム付車に取付けできます。ただしハンズフリー機能は使用できなくなります。
- 注8 G-BOOK対応ナビゲーションにセットオプションのバックカメラは使用できなくなります。ただし、市販の「変換アダプター」を使用することによりバックカメラの使用ができる場合があります。
- 注9 G-BOOK対応ナビゲーションにセットオプションのステアリングオーディオスイッチは、取付けるカーAVによってはご使用いただけます。各カーAVメーカーへご確認ください。
- 注10 WISHパノラミックライブサウンドシステム付車の場合は、アンプリモートの接続が必要になります。
- 注11 車両クラスター面より取付けた市販カーAVが若干奥へ入った状態になります。

スピーカーキット注記

- 注1 スピーカーの機種によっては、本キット付属の「スピーカー変換コネクタ」の端子がスピーカー側の接続端子の大きさや形状に合わない場合があります。この場合には、取付けるスピーカーに付属されている変換コネクタを使用するか加工して接続してください。
- 注8 フロントとリアの両方にスピーカーを取付ける場合は、本キットを2セットお買い求めください。
- 注13 純正ツイーターとドアスピーカーが並列接続されています。ツイーターの本体側で配線が分岐しているため、純正ツイーターを取外すとドアスピーカーが鳴らなくなります。

■トヨタ エスティマ ＜P.76＞

ESTIMA

年 式	車両型式	タイプ	ナビ・オーディオのサイズ	本体取付キット					スピーカー取付キット	モニター/AVフットティングキット
				取付数	型番	付属コネクタ	希望小売価格	備考		
H28/6～現在	ACR50W、ACR55W、AHR20W	オーディオレス車	200mm	W2D	NKK-Y55P	10P/6P/5P	3,500円+税	注3、15、16、17、18	NKK-Y15S P.491 3,000円+税 フロントのみ 注1	-
			180mm	2D	NKK-Y53D	10P/6P/5P	4,000円+税	注3、16、17、18、19		

- 注3 ステアリングオーディオスイッチ付車の場合は、取付ける市販カーAVによってはご使用いただけます。各カーAVメーカーへご確認ください。
- 注15 取付ける200mmワイドナビゲーションに付属の配線コードがトヨタ専用コネクタになっている場合は、市販の「トヨタ専用アンテナ変換アダプター」をご用意いただければキットレスで取付けできます。ただし、ナビゲーションによっては電源ケーブルが同梱されていない機種があるため、各カーAVメーカーにご確認ください。
- 注16 取付けには、別途純正部品の「スぺーサー」が必要になります。(品番:55405-28A40)
- 注17 車両側取付部の最短奥行き寸法は213mmです。市販カーAV背面の配線部を含む奥行き寸法を確認した上で取付けてください。
- 注18 バックカメラ付車の場合、バックカメラの使用はできなくなります。ただし、市販の「変換アダプター」を使用することによりバックカメラの使用ができる場合があります。
- 注19 本キット付属の「パネル」の上側のネジ止め穴を切り取り加工する必要があるため、ネジ1点止めになります。

スピーカーキット注記

- 注1 スピーカーの機種によっては、本キット付属の「スピーカー変換コネクタ」の端子がスピーカー側の接続端子の大きさや形状に合わない場合があります。この場合には、取付けるスピーカーに付属されている変換コネクタを使用するか加工して接続してください。

■ホンダ N-WGN＜P.145＞

年 式	車両型式	タイプ	ナビ・オーディオのサイズ	本体取付キット					スピーカー取付キット	モニター/AVフットティングキット
				取付数	型番	付属コネクタ	希望小売価格	備考		
H28/6～現在	JH1、JH2	オーディオレス車 (ナビ装着用スペシャルパッケージ装着車)	180mm	2D	NKK-H84D※	24P	6,500円+税	注1、2、3、4、5、7	NKK-H70S P.496 4,000円+税 注1、3	-
		オーディオレス車	180mm	2D	NKK-H85D※	24P	7,500円+税	注1、2、3、4、6		

- ※本キット付属の「24P配線コネクタ」は車速信号を接続できます。
- 注1 メーカーオプションのディスプレイオーディオ付車については未調査。(車両調査にご協力ください。P.529参照)
- 注2 車両側取付部の最短奥行き寸法は210mmです。市販カーAV背面の配線部を含む奥行き寸法を確認した上で取付けてください。
- 注3 車両側取付部の傾斜角度が31°あるため、市販カーAVの機種によっては取付けできない場合がありますので、各カーAVメーカーに確認してください。
- 注4 バックカメラ付車の場合、バックカメラの使用はできなくなります。ただし、市販の「変換アダプター」を使用することによりバックカメラの使用ができる場合があります。
- 注5 ステアリングオーディオスイッチ付車の場合は、取付ける市販カーAVによってはご使用いただけます。各カーAVメーカーへご確認ください。
- 注6 サイドエアバッグ付車の場合、純正オプションの「アンバクリップ」1個が必要になります。(品番:91561-T4G-J01)
- 注7 ナビ装着用スペシャルパッケージ装着車の充電用USBジャックおよびETCは使用できなくなります。

スピーカー取付キット

- 注1 スピーカーの機種によっては、本キット付属のスピーカー変換コネクタの端子がスピーカー側の接続端子の大きさや形状に合わない場合があります。この場合には、取付けるスピーカーに付属されている変換コネクタを使用するか加工して接続してください。
- 注3 フロントとリアの両方にスピーカーを取付ける場合は、本キットを2セットお買い求めください。

■ホンダ フリード/フリード+＜P.168＞

FREED/FREED PLUS

年 式	車両型式	タイプ	ナビ・オーディオのサイズ	本体取付キット					スピーカー取付キット	モニター/AVフットティングキット
				取付数	型番	付属コネクタ	希望小売価格	備考		
H28/9～現在	GB5、GB6、GB7、GB8	オーディオレス車 (ナビ装着用スペシャルパッケージ装着車含む)	180mm	2D	NKK-H93D※	24P	7,000円+税	注2、5、7、8、9、10	NKK-H70S P.496 4,000円+税 注1、3、4	

- ※本キット付属の「24P配線コネクタ」は車速信号を接続できます。
- 注2 バックカメラ付車の場合、バックカメラの機能が使用できなくなります。ただし、市販の「変換アダプター」を使用することによりバックカメラの使用ができる場合があります。
- 注5 ステアリングオーディオスイッチ付車の場合は、取付ける市販カーAVによってはご使用いただけます。各カーAVメーカーへご確認ください。
- 注7 メーカーオプションのHonda インターナビ+リンクアップフリー付車および、ディーラーオプションの9インチナビゲーション付車については未調査。(車両調査にご協力ください。P.529参照)
- 注8 車両側取付部の最短奥行き寸法は195mmです。カーAV背面の配線部を含む奥行き寸法を確認した上で取付けてください。
- 注9 取付部の傾斜角度が30°あるため、カーAVの機種によっては取付けできない場合がありますので、各カーAVメーカーに確認してください。
- 注10 ナビ装着用スペシャルパッケージ装着車のETCは使用できます。

＜BESTKIT2016-2017 カーAV取付キット追加適応情報②＞

■ダイハツ ムーヴキャンバス＜新型車＞

MOVE Canbus

年 式	車両型式	タイプ	ナビ・オーディオのサイズ	本体取付キット					スピーカー取付キット	モニター/AVフットティングキット
				取付数	型番	付属コネクタ	希望小売価格	備 考		
H28/9～現在	LA800S、LA810S	200mm窓口付車 (オーディオレス車含む)	180mm/200mm	2D / W2D	NKK-D69D	10P/6P/5P	4,500円+税	注1、2、3、4、5		

- 注1 純正ナビ装着用アップグレードバック付車のステアリングスイッチは取付ける市販カーAVによってはご使用いただけます。各カーAVメーカーへご確認ください。
 注2 純正ナビ装着用アップグレードバック付車のバックカメラは使用できなくなります。ただし、市販の「変換アダプター」等を使用すればカメラが使用できる場合があります。
 注3 メーカーオプションのパノラマモニター対応純正ナビ装着用アップグレードバック付車、ディーラーオプションの8インチメモリーナビゲーションシステム付車は未調査。(車両調査にご協力ください。P.529参照)
 注4 車両側取付部の最短奥行き寸法は173mmです。市販カーAV背面の配線部を含む奥行き寸法を確認した上で取付けてください。
 注5 200mmワイドナビゲーションを取付ける場合は本キット付属の「パネル(L)(R)」は使用しません。

■日産 セレナ＜P.344＞

SERENA

年 式	車両型式	タイプ	ナビ・オーディオのサイズ	本体取付キット					スピーカー取付キット	モニター/AVフットティングキット
				取付数	型番	付属コネクタ	希望小売価格	備 考		
H28/8～現在	C27、GC27、GFC27、GFNC27、GNC27	200mm窓口付車 (オーディオレス車含む)	200mm	W2D	NKK-N62P	20P/12P	3,800円+税	注2、5、18、19、20、21	NKK-N39S P.499 3,000円+税 注1、4	-
			180mm	2D	NKK-N61D	20P/12P	5,500円+税	注2、18、19、20、21		

- 注2 車両側取付部の傾斜角度が31° があるため、市販カーAVの機種によっては取付けできない場合がありますので、各カーAVメーカーにご確認ください。
 注5 取付ける200mmワイドナビゲーションに付属の配線コードが10P/6P/5P配線コネクタになっている。もしくは電源コードが同梱されていない場合は、別途カーAVメーカーオプションの「汎用電源コード」が必要になりますので各カーAVメーカーにご確認ください。
 注18 キット付属の「20P配線コネクタ」のアクセサリ電源は使用しません。キット付属の「12P配線コネクタ」のアクセサリ電源に接続してください。
 注19 日産オリジナルナビ取付パッケージ付車のステアリングスイッチは、取付ける市販カーAVによってはご使用いただけます。各カーAVメーカーへご確認ください。
 注20 ディーラーオプションの9インチワイド日産オリジナルナビゲーション付車は未調査。(車両調査にご協力ください。P.529参照)
 注21 車両側取付部の最短奥行き寸法は183mmです。市販カーAV背面の配線部を含む奥行き寸法を確認した上で取付けてください。

スピーカー取付キット

- スピーカーの機種によっては、本キット付属の「スピーカー変換コネクタ」の端子がスピーカー側の接続端子の大きさや形状に合わない場合があります。この場合には、取付けるスピーカーに付属されている変換コネクタを使用するか加工して接続してください。
 注4 フロントとリアの両方にスピーカーを取付ける場合は、本キットを2セットお買い求めください。

■スバル WRX STI＜P.372＞

年 式	車両型式	タイプ	ナビ・オーディオのサイズ	本体取付キット					スピーカー取付キット	モニター/AVフットティングキット
				取付数	型番	付属コネクタ	希望小売価格	備 考		
H19/10～H26/8	GRB、GRF GVB、GVF	オーディオレス車	180mm	2D	NKK-F27P	14P/15P	5,500円+税	注7、8	-	-

- 注7 メーカーオプションのG-Book対応ナビゲーション付車については未調査。(車両調査にご協力ください。P.529参照)
 注8 車両側取付部の最短奥行き寸法は196mmです。市販カーAV背面の配線部を含む奥行き寸法を確認した上で取付けてください。

■スバル レガシィB4＜P.382＞

LEGACY B4

年 式	車両型式	タイプ	ナビ・オーディオのサイズ	本体取付キット					スピーカー取付キット	モニター/AVフットティングキット
				取付数	型番	付属コネクタ	希望小売価格	備 考		
H26/10～現在	BN9	オーディオレス車	180mm	2D	NKK-F33P	20P/15P	6,000円+税	注3、14、15、16、17、18	-	-

- 注3 FMラジオは問題なく受信できますが、FMダイバーシティアンテナの機能が使用できなくなります。
 注14 ハーモニックサウンドシステム & SDナビゲーションシステム付車は未調査。(車両調査にご協力ください。P.529参照)
 注15 ディーラーオプションのビルトインナビゲーション付車には取付できません。
 注16 車両側取付部の最短奥行き寸法は203mmです。市販カーAV背面の配線部を含む奥行き寸法を確認した上で取付けてください。
 注17 車両側取付部の傾斜角度が35° があるため、市販カーAVの機種によっては取付けできない場合がありますので、各カーAVメーカーに確認してください。
 注18 ディーラーオプションのステアリングリモコン装着車のスイッチ部は未調査。(車両調査にご協力ください。P.529参照)

■スバル レガシィアウトバック＜P.383＞

LEGACY OUTBACK

年 式	車両型式	タイプ	ナビ・オーディオのサイズ	本体取付キット					スピーカー取付キット	モニター/AVフットティングキット
				取付数	型番	付属コネクタ	希望小売価格	備 考		
H26/10～現在	BS9	オーディオレス車	180mm	2D	NKK-F33P	20P/15P	6,000円+税	注3、9、10、11、12、13	-	-

- 注3 FMラジオは問題なく受信できますが、FMダイバーシティアンテナの機能が使用できなくなります。
 注9 ハーモニックサウンドシステム & SDナビゲーションシステム付車は未調査。(車両調査にご協力ください。P.529参照)
 注10 ディーラーオプションのビルトインナビゲーション付車には取付できません。
 注11 車両側取付部の最短奥行き寸法は203mmです。市販カーAV背面の配線部を含む奥行き寸法を確認した上で取付けてください。
 注12 車両側取付部の傾斜角度が35° があるため、市販カーAVの機種によっては取付けできない場合がありますので、各カーAVメーカーに確認してください。
 注13 ディーラーオプションのステアリングリモコン装着車のスイッチ部は未調査。(車両調査にご協力ください。P.529参照)

＜BESTKIT2016-2017 カーAV取付キット追加適応情報④＞

■トヨタ C-HR＜新型車＞

年 式	車両型式	タイプ	ナビ・オーディオのサイズ	本体取付キット					スピーカー取付キット	モニター/AVフッティングキット
				取付数	型番	付属コネクタ	希望小売価格	備 考		
H28/12～現在	NGX50、ZYX10	200mm窓口付車 (オーディオレス車含む)	200mm	W2D	NKK-Y55P	10P/6P/5P	3,500円+税	注1、2、3、4、5	NKK-Y15S P.490 3,000円+税 注1、4、7、8	-
			180mm	2D	NKK-Y53D	10P/6P/5P	4,000円+税	注2、3、4、5、6		

- 注1 取付ける200mmワイドナビゲーションに付属の配線コードがトヨタ専用コネクタになっている場合は、市販の「トヨタ専用アンテナ変換アダプター」をご用意いただければキットレスで取付けできます。
ただし、ナビゲーションによっては電源ケーブルが同梱されていない機種があるため、各カーAVメーカーにご確認ください。
- 注2 ステアリングオーディオスイッチ付車の場合は、取付ける市販カーAVによってはご使用いただけません。各カーAVメーカーへご確認ください。
- 注3 バックカメラ付車の場合、バックカメラの使用はできなくなります。ただし、市販の「変換アダプター」を使用することによりバックカメラの使用ができる場合があります。
- 注4 車両側取付部の最短奥行き寸法は186mmです。市販カーAV背面の配線部を含む奥行き寸法を確認した上で取付けてください。
- 注5 ディーラーオプションの9インチナビ付車には取付できません。
- 注6 キット同梱のパネルを取付ける際、パネル下側の固定部がブラケットと共締め出来ないため、別途市販の厚さ1mmのワッシャーが左右各1枚必要になります。

スピーカーキット注記

- 注1 スピーカーの機種によっては、本キット付属の「スピーカー変換コネクタ」の端子がスピーカー側の接続端子の大きさや形状に合わない場合があります。この場合には、取付けるスピーカーに付属されている変換コネクタを使用するか加工して接続してください。
- 注4 本キット付属の「ツイータージャンパーコネクタ」が使用できないため、純正ツイーターをそのまま使用するか、純正ツイーターを交換する場合は配線を加工する必要があります。
- 注7 6スピーカー付車の場合は、純正ツイーターとドアスピーカーが並列接続されています。ツイーターの本体側で配線が分岐しているため、純正ツイーターを取らずとドアスピーカーが鳴らなくなります。
- 注8 フロントとリアの両方にスピーカーを取付ける場合は、本キットを2セットお買い求めください。

■トヨタ エスティマ <P.76>

ESTIMA

年 式	車両型式	タイプ	ナビ・オーディオのサイズ	本体取付キット					スピーカー取付キット	モニター/AVフッティングキット
				取付数	型番	付属コネクタ	希望小売価格	備 考		
H28/6～現在 (ハイブリッド含む)	ACR50W、ACR55W、 AHR20W	オーディオレス車	200mm	W2D	NKK-Y55P	10P/6P/5P	3,500円+税	注3、15、16、 17、18	NKK-Y15S P.491 3,000円+税 注1	-
			180mm	2D	NKK-Y56D	10P/6P/5P	5,500円+税	注3、16、17、 18		

- 注3 ステアリングオーディオスイッチ付車の場合は、取付ける市販カーAVIによってはご使用いただけません。各カーAVメーカーへご確認ください。
- 注15 取付ける200mmワイドナビゲーションに付属の配線コードがトヨタ専用コネクタになっている場合は、市販の「トヨタ専用アンテナ変換アダプター」をご用意いただければキットレスで取付けできます。
ただし、ナビゲーションによっては電源ケーブルが同梱されていない機種があるため、各カーAVメーカーにご確認ください。
- 注16 取付けには、別途純正品の「スペーサー」が必要になります。(品番:55405-28A40)
- 注17 車両側取付部の最短奥行き寸法は213mmです。市販カーAV背面の配線部を含む奥行き寸法を確認した上で取付けてください。
- 注18 バックカメラ付車の場合、バックカメラの使用はできなくなります。ただし、市販の「変換アダプター」を使用することによりバックカメラの使用ができる場合があります。

スピーカーキット注記

- 注1 スピーカーの機種によっては、本キット付属の「スピーカー変換コネクタ」の端子がスピーカー側の接続端子の大きさや形状に合わない場合があります。この場合には、取付けるスピーカーに付属されている変換コネクタを使用するか加工して接続してください。

■トヨタ タンク<新型車>

TANK

年 式	車両型式	タイプ	ナビ・オーディオのサイズ	本体取付キット					スピーカー取付キット	モニター/AVフッティングキット
				取付数	型番	付属コネクタ	希望小売価格	備 考		
H28/11～現在	M900A、M910A	オーディオレス車	200mm	W2D	キットレス	注1		注2、3、4、5、 6、7	-	-
			180mm	2D	NKK-Y50D※	10P/6P/5P	3,000円+税	注2、3、4、5、 6、8、9		
					NKK-Y37D※	10P/6P	2,500円+税	注2、3、4、5、 6、8、9		

※ 専用取付キットは開発中です。

- 注1 取付ける200mmワイドナビゲーションに付属の配線コードがトヨタ専用コネクタになっていない場合は、市販の「トヨタ専用10P/6P/5P配線コネクタ」が必要になります。ただし、ナビゲーションによっては電源ケーブルが同梱されていない機種があるため、各カーAVメーカーにご確認ください。
- 注2 取付けには純正オプションのナビ・オーディオ取付キットが必要になります。(品番:08606-B1020)
- 注3 パノラミックビュー付車の表示は、TFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ部に映ります。また切替はステアリングスイッチ部で行います。
- 注4 ステアリングオーディオスイッチ付車の場合は、取付ける市販カーAVIによってはご使用いただけません。各カーAVメーカーへご確認ください。
- 注5 2スピーカー付車の場合には、車両側にリアスピーカーが無いため、本キット付属の「リアスピーカー用配線コネクタ(6P)」は使用しません。
- 注6 車両側取付部の最短奥行き寸法は205mmです。市販カーAV背面の配線部を含む奥行き寸法を確認した上で取付けてください。
- 注7 純正ブラケットを使用して200mm以内の市販カーAVを取付ける場合、固定用の穴位置の関係でパネル面より若干奥まって取付けます。
- 注8 カーナビゲーションを取付ける場合は車速信号接続コネクタ同梱の「NKK-Y50D」、カーオーディオを取付ける場合は「NKK-Y37D」の使用をお勧めします。
- 注9 本キット付属の「パネル」の上側のネジ止め穴を切り取り加工する必要があるため、ネジは左右両側とも1点止めになります。

■トヨタ ピクシス ジョイ<新型車>

PIXIS JOY

年 式	車両型式	タイプ	ナビ・オーディオのサイズ	本体取付キット					スピーカー取付キット	モニター/AVフッティングキット
				取付数	型番	付属コネクタ	希望小売価格	備 考		
H28/8～現在	LA250A、LA260A	全車種			未調査				お願い	

お願い

 車両調査にご協力ください。P.529参照

＜BESTKIT2016-2017 カーAV取付キット追加適応情報⑤＞

■トヨタ ルーミー＜新型車＞

ROOMY

年 式	車両型式	タイプ	ナビ・オーディオのサイズ	本体取付キット					スピーカー取付キット	モニター/AVフィッティングキット	
				取付数	型番	付属コネクタ	希望小売価格	備 考			
H28/11～現在	M900A、M910A	オーディオレス車	200mm	W2D	キットレス	注1			注2、3、4、5、6、7	-	-
			180mm	2D	NKK-Y50D※	10P/6P/5P	3,000円+税	注2、3、4、5、6、8、9			
					NKK-Y37D※	10P/6P	2,500円+税	注2、3、4、5、6、8、9			

※ 専用取付キットは開発中です。

注1 取付ける200mmワイドナビゲーションに付属の配線コードがトヨタ専用コネクタになっていない場合は、市販の「トヨタ専用10P/6P/5P配線コネクタ」が必要になります。ただし、ナビゲーションによっては電源ケーブルが同梱されていない機種があるため、各カーAVメーカーにご確認ください。

注2 取付けには純正オプションのナビ・オーディオ取付キットが必要になります。(品番:08606-B1020)

注3 パノラミックビュー付車の表示は、TFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ部に映ります。また切替はステアリングスイッチ部で行います。

注4 ステアリングオーディオスイッチ付車の場合は、取付ける市販カーAVによってはご使用いただけます。各カーAVメーカーへご確認ください。

注5 2スピーカー付車の場合には、車両側にリアスピーカーが無いため、本キット付属の「リアスピーカー用配線コネクタ(6P)」は使用しません。

注6 車両側取付部の最短奥行き寸法は205mmです。市販カーAV背面の配線部を含む奥行き寸法を確認した上で取付けてください。

注7 純正ブラケットを使用して200mmサイズの市販カーAVを取付ける場合、固定用の穴位置の関係でパネル面より若干奥まって取付きます。

注8 カーナビゲーションを取付ける場合は車速信号接続コネクタ同梱の「NKK-Y50D」、カーオーディオを取付ける場合は「NKK-Y37D」の使用をお勧めします。

注9 本キット付属の「パネル」の上側のネジ止め穴を切り取り加工する必要があるため、ネジは左右両側とも1点止めになります。

■ホンダ N-WGN＜P.145＞

年 式	車両型式	タイプ	ナビ・オーディオのサイズ	本体取付キット					スピーカー取付キット	モニター/AVフィッティングキット
				取付数	型番	付属コネクタ	希望小売価格	備 考		
H28/6～現在	JH1、JH2	オーディオレス車 (ナビ装着用スペシャルパッケージ装着車)	180mm	2D	NKK-H84D※	24P	6,500円+税	注1、2、3、4、5、7	NKK-H70S P.496 4,000円+税 注1、3	-
		オーディオレス車	180mm	2D	NKK-H85D※	24P	7,500円+税	注1、2、3、4、6		

※本キット付属の「24P配線コネクタ」は車速信号を接続できます。

注1 メーカーオプションのディスプレイオーディオ付車については未調査。(車両調査にご協力ください。P.529参照)

注2 車両側取付部の最短奥行き寸法は210mmです。市販カーAV背面の配線部を含む奥行き寸法を確認した上で取付けてください。

注3 車両側取付部の傾斜角度が31°あるため、市販カーAVの機種によっては取付けできない場合がありますので、各カーAVメーカーに確認してください。

注4 バックカメラ付車の場合、バックカメラの使用はできません。ただし、市販の「変換アダプター」を使用することによりバックカメラの使用ができる場合があります。

注5 ステアリングオーディオスイッチ付車の場合は、取付ける市販カーAVによってはご使用いただけます。各カーAVメーカーへご確認ください。

注6 サイドエアバッグ付車の場合、純正オプションの「アッククリップ」1個が必要になります。(品番:91561-T4G-J01)

注7 ナビ装着用スペシャルパッケージ装着車の充電用USBジャックおよびETCは使用できません。

スピーカーキット注記

注1 スピーカーの機種によっては、本キット付属のスピーカー変換コネクタの端子がスピーカー側の接続端子の大きさや形状に合わない場合があります。この場合には、取付けるスピーカーに付属されている変換コネクタを使用するか加工して接続してください。

注3 フロントとリアの両方にスピーカーを取付ける場合は、本キットを2セットお買い求めください。

■ホンダ フリード/フリード+＜P.168＞

FREED/FREED PLUS

年 式	車両型式	タイプ	ナビ・オーディオのサイズ	本体取付キット					スピーカー取付キット	モニター/AVフィッティングキット
				取付数	型番	付属コネクタ	希望小売価格	備 考		
H28/9～現在 (ハイブリッド含む)	GB5、GB6、GB7、GB8	オーディオレス車 (ナビ装着用スペシャルパッケージ装着車含む)	180mm	2D	NKK-H93D※	24P	7,000円+税	注2、5、7、8、9、10	NKK-H70S P.496 4,000円+税 注1、3、4	-

※本キット付属の「24P配線コネクタ」は車速信号を接続できます。

注2 バックカメラ付車の場合、バックカメラの機能が使用できなくなります。ただし、市販の「変換アダプター」を使用することによりバックカメラの使用ができる場合があります。

注5 ステアリングオーディオスイッチ付車の場合は、取付ける市販カーAVによってはご使用いただけます。各カーAVメーカーへご確認ください。

注7 メーカーオプションのHonda インターナビ+リンクアップフリー付車および、ディーラーオプションの9インチナビゲーション付車については未調査。(車両調査にご協力ください。P.529参照)

注8 車両側取付部の最短奥行き寸法は195mmです。カーAV背面の配線部を含む奥行き寸法を確認した上で取付けてください。

注9 取付部の傾斜角度が30°あるため、カーAVの機種によっては取付けできない場合がありますので、各カーAVメーカーに確認してください。

注10 ナビ装着用スペシャルパッケージ装着車のETCは使用できます。

スピーカーキット注記

注1 スピーカーの機種によっては、本キット付属のスピーカー変換コネクタの端子がスピーカー側の接続端子の大きさや形状に合わない場合があります。この場合には、取付けるスピーカーに付属されている変換コネクタを使用するか加工して接続してください。

注3 フロントとリアの両方にスピーカーを取付ける場合は、本キットを2セットお買い求めください。

注4 フロント/リアサイドともに奥行き不足のため17cmスピーカーは取付けできません。

■マツダ CX-5＜P.205＞

年 式	車両型式	タイプ	ナビ・オーディオのサイズ	本体取付キット					スピーカー取付キット	モニター/AVフィッティングキット
				取付数	型番	付属コネクタ	希望小売価格	備 考		
H29/2～現在	KF2P、KF5P、KFEP	全車種			未調査					
H27/1～H29/2	KE2AW、KE2FW KE5AW、KE5FW KEEFW	全車種			取付キット無し			注1		

注1 全車マツダコネク付車のため取付けできません。

<BESTKIT2016-2017 カーAV取付キット追加適応情報⑥>

■スズキ スイフト/スイフト スポーツ<P.287>

THOR

年 式	車両型式	タイプ	ナビ・オーディオのサイズ	本体取付キット					スピーカー取付キット	モニター/AVフィッティングキット
				取付数	型番	付属コネクタ	希望小売価格	備 考		
H29/1～現在	ZC13S、ZC53S、ZC83S、ZD53S、ZD83S	全車種			未調査				お願い	
H22/9～H29/1 (スイフト) H23/12～H29/1 (スイフトスポーツ)	ZC32S ZC72S ZD72S	異形オーディオ付車	180mm	2D	NKK-S75D	20P/5P	4,500円+税	注1、2、3、4、5	-	-
		オーディオレス車	180mm	2D	NKK-S75D	20P/5P	4,500円+税	注2、3、4、5		

お願い 年式H29/1～現在の車両については未調査。(車両調査にご協力ください。P.529参照)
 注1 取付けには、別途純正オプションの「オーディオ交換ガーニッシュ」「スクリュ(4本)」が必要になります。
 (品番:オーディオ交換ガーニッシュ:73861-71L10-5PK、スクリュ:03541-0516A x 4)
 注2 市販カーAVを1DIN+10DINで取付ける場合は、純正ブラケット下段側穴の切削加工が必要になります。
 注3 車両側取付部の最短奥行き寸法は200mmです。市販カーAV背面の配線部を含む奥行き寸法を確認した上で取付けてください。
 注4 ステアリングオーディオスイッチ付車の場合は、取付ける市販カーAVによってはご使用いただけます。各カーAVメーカーへご確認ください。
 注5 パナソニック製ナビゲーションを取付ける場合には、別途市販の「M5×8mmネジ(6本)」が必要になります。

■スズキ スペーシア/スペーシア カスタム/スペーシア カスタムZ<P.288>

SPACIA/SPACIA CUSTOM/SPACIA CUSTOM Z

年 式	車両型式	タイプ	ナビ・オーディオのサイズ	本体取付キット					スピーカー取付キット	モニター/AVフィッティングキット
				取付数	型番	付属コネクタ	希望小売価格	備 考		
H28/12～現在	MK42S	全車種			未調査				お願い	
H27/5～H28/12	MK42S	2DIN窓口付車 (オーディオレス車含む)	200mm	W2D	NKK-S78P	20P/5P	2,700円+税	注1、2、3、4、5、6	-	-
			180mm	2D	NKK-S77D	20P/5P	4,000円+税	注3、4、5、6、7、8		
					NKK-S21D	20P	3,000円+税	注3、4、5、6、7、8		

お願い 年式H28/12～現在の車両については未調査。(車両調査にご協力ください。P.529参照)
 注1 取付けには、別途純正オプションの「オーディオ交換ガーニッシュ 200mm」が必要になります。
 (品番:オーディオ交換ガーニッシュ 200mm ブラウン:73821-81MA0-PGP ビアノブラック:73821-81MB0-ZJB シルバー:73821-81MB0-ZML)
 注2 取付ける200mmワイドナビゲーションに付属の配線コードが10P/6P/5P配線コネクタになっている、もしくは電源コードが同梱されていない場合は、別途カーAVメーカーオプションの「汎用電源コード」が必要になりますので各カーAVメーカーへご確認ください。
 注3 ステアリングオーディオスイッチ付車の場合は、取付ける市販カーAVによってはご使用いただけます。各カーAVメーカーへご確認ください。
 注4 バックカメラの機能は使用できなくなります。ただし、市販の「変換アダプター」を使用すればカメラが使用できる場合があります。
 注5 車両側取付部の最短奥行き寸法は215mmです。市販カーAV背面の配線部を含む奥行き寸法を確認した上で取付けてください。
 注6 H27/5～現在のメーカーオプションのメモリーナビゲーション付車は未調査。(車両調査にご協力ください。P.529参照)
 注7 パナソニック製ナビゲーションを取付ける場合には、別途市販の「M5×8mmネジ(6本)」が必要になります。
 注8 カーナビゲーションを取付ける場合は車速信号接続コネクタ同梱の「NKK-S77D」、カーオーディオを取付ける場合は「NKK-S21D」の使用をお勧めします。

■スズキ ランディ<P.294>

LANDY

年 式	車両型式	タイプ	ナビ・オーディオのサイズ	本体取付キット					スピーカー取付キット	モニター/AVフィッティングキット
				取付数	型番	付属コネクタ	希望小売価格	備 考		
H28/12～現在	SGC27、SGNC27	全車種			未調査				お願い	
H22/12～H28/8	SC26、SHC26 SNC26	全車種			未調査				お願い	

お願い 車両調査にご協力ください。P.529参照

■スズキ ワゴンR<P.294>

WAGON R

年 式	車両型式	タイプ	ナビ・オーディオのサイズ	本体取付キット					スピーカー取付キット	モニター/AVフィッティングキット
				取付数	型番	付属コネクタ	希望小売価格	備 考		
H29/2～現在	MH35S、MH55S	全車種			未調査				お願い	
H26/8～H29/1	MH34S、MH44S	異形オーディオ付車	180mm	2D	NKK-S76D	20P/5P	3,800円+税	注1、2、3、4	-	-
				2D	NKK-S21D	20P	3,000円+税	注1、2、3、4		
		2DIN窓口付車 (オーディオレス車含む)	180mm	2D	NKK-S76D	20P/5P	3,800円+税	注2、3、4	-	-
				2D	NKK-S21D	20P	3,000円+税	注2、3、4		

お願い 年式H29/2～現在の車両については未調査。(車両調査にご協力ください。P.529参照)
 注1 取付けには、別途純正オプションの「オーディオ交換ガーニッシュ」「スクリュ(4本)」が必要になります。
 (品番:オーディオ交換ガーニッシュ:73821-72M01-ZML スクリュ:03541-0516A x 4)
 注2 車両側取付部の最短奥行き寸法は214mmです。市販カーAV背面の配線部を含む奥行き寸法を確認した上で取付けてください。
 注3 カーナビゲーションを取付ける場合は車速信号接続コネクタ同梱の「NKK-S76D」、カーオーディオを取付ける場合は「NKK-S21D」の使用をお勧めします。
 注4 パナソニック製ナビゲーションを取付ける場合には、別途市販の「M5×8mmネジ(6本)」が必要になります。

＜BESTKIT2016-2017 カーAV取付キット追加適応情報⑦＞

■スズキ ワゴンR スティングレー＜P.296＞

WAGON R STINGRAY

年 式	車両型式	タイプ	ナビ・オーディオのサイズ	本体取付キット					スピーカー取付キット	モニター/AVフッティングキット	
				取付数	型番	付属コネクタ	希望小売価格	備考			
H29/2～現在	MH35S、MH55S	全車種			未調査				お願い		
H26/8～H29/1	MH34S、MH44S	異形オーディオ付車	180mm	2D	NKK-S76D	20P/5P	3,800円+税	注1、2、3、4、5、6	-	-	
				2D	NKK-S21D	20P	3,000円+税	注1、2、3、4、5、6			
		2DIN窓口付車 (オーディオレス車含む)	180mm	2D	NKK-S76D	20P/5P	3,800円+税	注3、4、5、6	-	-	
				2D	NKK-S21D	20P	3,000円+税	注3、4、5、6			

- お願い** 年式H29/2～現在の車両については未調査。(車両調査にご協力ください。P.529参照)
- 注1 年式H26/8～H29/1にメーカーオプションのスマートフォン連携メモリーナビゲーションシステム付車については未調査。(車両調査にご協力ください。P.529参照)
- 注2 取付けには、別途純正オプションの「オーディオ交換ガーニッシュ」「スクリュ(4本)」が必要になります。
(品番 オーディオ交換ガーニッシュ:73820-72M10-AP2、スクリュ:03541-0516A x 4)
- 注3 車両側取付部の最短奥行き寸法は214mmです。市販カーAV背面の配線部を含む奥行き寸法を確認した上で取付けてください。
- 注4 ステアリングオーディオスイッチ付車の場合は、取付ける市販カーAVによってはご使用いただけます。各カーAVメーカーへご確認ください。
- 注5 カーナビゲーションを取付ける場合は車速信号接続コネクタ同梱の「NKK-S76D」、カーオーディオを取付ける場合は「NKK-S21D」の使用をお勧めします。
- 注6 パナソニック製ナビゲーションを取付ける場合には、別途市販の「M5×8mmネジ(6本)」が必要になります。

■ダイハツ トール＜新型車＞

THOR

年 式	車両型式	タイプ	ナビ・オーディオのサイズ	本体取付キット					スピーカー取付キット	モニター/AVフッティングキット
				取付数	型番	付属コネクタ	希望小売価格	備考		
H28/11～現在	M900S、M910S	オーディオレス車	200mm	W2D	キットレス	注1		注2、3、4、5、6、7	-	-
				180mm	2D	NKK-Y50D※	10P/6P/5P	3,000円+税		
						NKK-Y37D※	10P/6P	2,500円+税		

- ※ 専用取付キットは開発中です。
- 注1 取付ける200mmワイドナビゲーションに付属の配線コードがトヨタ車用コネクタになっていない場合は、市販の「トヨタ車用10P/6P/5P配線コネクタ」が必要になります。ただし、ナビゲーションによっては電源ケーブルが同梱されていない機種があるため、各カーAVメーカーへご確認ください。
- 注2 取付けには純正オプションのナビ・オーディオ取付キットが必要になります。(品番:08606-K1003)
- 注3 パノラマモニター&純正ナビ装着用アップグレードバック付車の表示は、TFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ部に映ります。また切替はステアリングスイッチ部で行います。
- 注4 ステアリングオーディオスイッチ付車の場合は、取付ける市販カーAVによってはご使用いただけます。各カーAVメーカーへご確認ください。
- 注5 2スピーカー付車の場合には、車両側にリアスピーカーが無いため、本キット付属の「リアスピーカー用配線コネクタ(6P)」は使用しません。
- 注6 車両側取付部の最短奥行き寸法は205mmです。市販カーAV背面の配線部を含む奥行き寸法を確認した上で取付けてください。
- 注7 純正ブラケットを使用して200mmサイズの市販カーAVを取付ける場合、固定用の穴位置の関係でパネル面より若干奥まって取り付きます。
- 注8 カーナビゲーションを取付ける場合は車速信号接続コネクタ同梱の「NKK-Y50D」、カーオーディオを取付ける場合は「NKK-Y37D」の使用をお勧めします。
- 注9 本キット付属の「パネル」の上側のネジ止め穴を切り取り加工する必要があるため、ネジは左右両側とも1点止めになります。

■ダイハツ ムーヴキャンバス＜新型車＞

MOVE Canbus

年 式	車両型式	タイプ	ナビ・オーディオのサイズ	本体取付キット					スピーカー取付キット	モニター/AVフッティングキット
				取付数	型番	付属コネクタ	希望小売価格	備考		
H28/9～現在	LA800S、LA810S	200mm窓口付車 (オーディオレス車含む)	180mm/200mm	2D / W2D	NKK-D69D	10P/6P/5P	4,500円+税	注1、2、3、4、5	-	-

- 注1 純正ナビ装着用アップグレードバック付車のステアリングスイッチは取付ける市販カーAVによってはご使用いただけます。各カーAVメーカーへご確認ください。
- 注2 純正ナビ装着用アップグレードバック付車のバックカメラは使用できなくなります。ただし、市販の「変換アダプター」等を使用すればカメラが使用できる場合があります。
- 注3 メーカーオプションのパノラマモニター対応純正ナビ装着用アップグレードバック付車、ディーラーオプションの8インチメモリーナビゲーションシステム付車は未調査。(車両調査にご協力ください。P.529参照)
- 注4 車両側取付部の最短奥行き寸法は173mmです。市販カーAV背面の配線部を含む奥行き寸法を確認した上で取付けてください。
- 注5 200mmワイドナビゲーションを取付ける場合は本キット付属の「パネル(L)(R)」は使用しません。

■スバル インプレッサ G4/インプレッサ スポーツ＜P.374＞

IMPREZA G4/IMPREZA SPORT

年 式	車両型式	タイプ	ナビ・オーディオのサイズ	本体取付キット					スピーカー取付キット	モニター/AVフッティングキット
				取付数	型番	付属コネクタ	希望小売価格	備考		
H28/10～現在	GK2、GK3、GK6、GK7、GT2、GT3、GT6、GT7	オーディオレス車	180mm		NKK-F34D (開発中)				-	-

■スバル シフォン＜新型車＞

CHIFFON

年 式	車両型式	タイプ	ナビ・オーディオのサイズ	本体取付キット					スピーカー取付キット	モニター/AVフッティングキット
				取付数	型番	付属コネクタ	希望小売価格	備考		
H28/12～現在 (カスタム含む)	LA600F、LA610F	200mm窓口付車 (オーディオレス車含む)	180mm/200mm	2D / W2D	NKK-D65D	10P/6P/5P	4,500円+税	注1、2、3、4、5、6、7	-	-

- 注1 メーカーオプションのナビアップグレードバック付車のステアリングリモコンは取付ける市販カーAVによってはご使用いただけます。各カーAVメーカーへご確認ください。
- 注2 メーカーオプションのナビアップグレードバック付車のバックカメラは使用できなくなります。ただし、市販の「変換アダプター」等を使用すればカメラが使用できる場合があります。
- 注3 ディーラーオプションの8インチナビゲーション付車は未調査。(車両調査にご協力ください。P.529参照)
- 注4 車両側取付部の最短奥行き寸法は186mmです。市販カーAV背面の配線部を含む奥行き寸法を確認した上で取付けてください。
- 注5 車両側取付部の傾斜角度が32°あるため、市販カーAVの機種によっては取付けできない場合がありますので、各カーAVメーカーに確認してください。
- 注6 フロント2スピーカー付車の場合は、本キットに付属の「リアスピーカー用コネクタ(6P)」は使用しません。
- 注7 200mmワイドナビゲーションを取付ける場合は本キット付属の「パネル(L)(R)」は使用しません。

＜BESTKIT2016-2017 カーAV取付キット追加適応情報③＞

■スバル ジャスティ<P.376>

JUSTY

年 式	車両型式	タイプ	ナビ・オーディオのサイズ	本体取付キット					スピーカー取付キット	モニター/AVフッティングキット	
				取付数	型番	付属コネクタ	希望小売価格	備考			
H28/11～現在	M900F、M910F	オーディオレス車	200mm	W2D	キットレス	注1			注2、3、4、5、6、7	-	-
			180mm	2D	NKK-Y50D※	10P/6P/5P	3,000円+税	注2、3、4、5、6、8、9			
					NKK-Y37D※	10P/6P	2,500円+税		注2、3、4、5、6、8、9		

※ 専用取付キットは開発中です。

注1 取付ける200mmワイドナビゲーションに付属の配線コードがトヨタ専用コネクタになっていない場合は、市販の「トヨタ専用10P/6P/5P配線コネクタ」が必要になります。ただし、ナビゲーションによっては電源ケーブルが同梱されていない機種があるため、各カーAVメーカーにご確認ください。

注2 取付けには純正オプションのナビ・オーディオ取付キットが必要になります。(品番:08606-F1003)

注3 パノラマモニター&純正ナビ装着用アップグレードバック付車の表示は、TFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ部に映ります。また切替はステアリングスイッチ部で行います。

注4 ステアリングオーディオスイッチ付車の場合は、取付ける市販カーAVによってはご使用いただけません。各カーAVメーカーへご確認ください。

注5 2スピーカー付車の場合には、車両側にリアスピーカーが無いため、本キット付属の「リアスピーカー用配線コネクタ(6P)」は使用しません。

注6 車両側取付部の最短奥行き寸法は205mmです。市販カーAV背面の配線部を含む奥行き寸法を確認した上で取付けてください。

注7 純正ブラケットを使用して200mmサイズの市販カーAVを取付ける場合、固定用の穴位置の関係でパネル面より若干奥まって取付きます。

注8 カーナビゲーションを取付ける場合は車速信号接続コネクタ同梱の「NKK-Y50D」、カーオーディオを取付ける場合は「NKK-Y37D」の使用をお勧めします。

注9 本キット付属の「パネル」の上側のネジ止め穴を切り取り加工する必要があるため、ネジは左右両側とも1点止めになります。

■3 シリーズ(BMW)<P.419>

BMW・3 Series

年 式	車両型式	タイプ	ナビ・オーディオのサイズ	本体取付キット					スピーカー取付キット	モニター/AVフッティングキット
				取付数	型番	付属コネクタ	希望小売価格	備考		
H13/9～H17/4 (セダン) H13/10～H17/10 (ツアリング) H13/10～H18/9 (クーペ) H13/10～H19/2 (カブリオレ) H13/11～H17/5 (ti)	AT18、AU20 AV22、AV25 AV30、AY20 BX20	セダン ツアリング クーペ カブリオレ ti (E46)	180mm	1D	GE-BM103	17P	12,000円+税	16、18、19、20、21	-	-
H10/7～H13/9 (セダン) H11/6～H13/10 (クーペ) H11/11～H13/10 (ツアリング) H12/8～H13/10 (カブリオレ)	AL19、AM20 AM25、AM28 AV22、AV25 AV30	セダン クーペ ツアリング カブリオレ (E46)	180mm	1D	GE-BM102	17P	12,000円+税	16、18、19、20、21	-	-

注16 メーカーオプションのナビゲーション付車は異形パネルのため取付けできません。

注18 メーカーオプションのHIFIスピーカーシステムおよび、ハーマン・カードン・スピーカーシステム(ともに10スピーカー)付車の場合、本キット付属の配線コネクタのアンプ電源用端子を取り付ける市販カーAVのアンプリモート端子に接続してください。

注19 オーディオリモートコントロールスイッチ付ステアリング装着車の場合はスイッチの機能が使用できなくなります。

注20 車両側取付部の最短奥行き寸法は170mmです。市販カーAV背面の配線部を含む奥行き寸法を確認した上で取付けてください。

注21 「GE-BM102」と「GE-BM103」は、キット同梱のアンテナ変換アダプターの仕様異なりますのでご注意ください。また、車両の生産時期によってはアンテナ形状が混在もしくは変換されている場合がありますので、実車をご確認ください。

■Fiat 500/500C<P.439>

FIAT・500/500C

年 式	車両型式	タイプ	ナビ・オーディオのサイズ	本体取付キット					スピーカー取付キット	モニター/AVフッティングキット
				取付数	型番	付属コネクタ	希望小売価格	備考		
H28/1～現在	31209、31212	Uconnect付車	180mm	2D	GE-FT201※	CAN-Bus	35,000円+税	注9、10、11、12、13、14、15	-	-

※本キットは取付時にオーディオスペース奥の切り取り加工が必要になりますが、切り取り加工後もオーディオは純正状態に戻すことができます。

注9 バッテリーを外すとマルチファンクションディスプレイ内の時計が点滅します。日時の設定は純正オーディオのみで可能なため、作業終了後は設定できなくなります。バッテリーは外さないでください。

注10 純正オーディオは取外します。純正オーディオを取外すことにより、日時の設定と車速感応オートドアロックのオン/オフ設定の切替が出来なくなります。取付け作業前に設定を確認のうえ、作業を進めてください。

注11 オーディオ/ハンズフリーコントローラーは使用できなくなります。ただし、別売の「GE-X008」を使用すれば、市販カーAVに交換取付け後もオーディオコントローラーの機能を使用できます。

注12 アラーム式リアパーキングセンサー付車のパーキングセンサー機能については未調査(車両調査にご協力ください。P.529参照)

注13 USB端子および外部入力端子付の市販カーAVを取付ける場合、純正のUSB/AUX端子はご使用いただけます。

注14 車両側取付部の最短奥行き寸法は166mmです。市販カーAV背面の配線部を含む奥行き寸法を確認した上で取付けてください。

注15 アイドリングストップ機能によるエンジン再スタート時に市販カーAVの電源が落ちる場合があります。ただし、別売の「GE-X009」を使用すれば回避できます。

＜BESTKIT2016-2017 カーAV取付キット追加適応情報⑨＞

■ザ・ビートル(フォルクスワーゲン)＜P.454＞

Volkswagen・The Beetle

年 式	車両型式	タイプ	ナビ・オーディオのサイズ	本体取付キット					スピーカー取付キット	モニター/AVフィッティングキット
				取付数	型 番	付属コネクター	希望小売価格	備 考		
H27/10～現在	16CBZ 16CBZK 16CPL 16CZD	Composition Mediaシステム付車			未調査			お願い		
		メーカーオプションナビ付車	8インチ	8型	GE-VW215G	16P	22,000円+税	1、8、13、14、15、16、17	-	-
			200mm	W2D	GE-VW202WG	16P	20,000円+税	1、8、10、14、15、16、17		
			180mm	2D	GE-VW202G	16P	18,000円+税	1、8、14、15、16、17		
		GE-XA02	CAN	24,000円+税	注11、16					

お願い Composition Mediaシステム付車は未調査。(車両調査にご協力ください。P.529参照)

注1 市販のカーナビゲーションを取付ける場合は別売のCAN-Busインターフェイス「GE-XA02」との併用をお勧めします。P.471の「CAN-Busインターフェイスを選ぶ理由」をご参照ください。

注8 市販のバイオニア/アルパイン/ケンウッド製8インチカーナビゲーションを取付ける場合は8インチ用パネル同梱の「GE-VW215G」、市販の200mmワイドナビゲーションを取付ける場合は200mm用パネル同梱の「GE-VW202WG」、180mmサイズの市販カーAVを取付ける場合は180mm用パネル同梱の「GE-VW202G」をご使用ください。

注10 取付ける200mmワイドナビゲーションに付属の配線コードがトヨタ車用コネクターになっていない場合は、市販の「トヨタ車用10P/6P/5P配線コネクター」が必要になります。ただし、ナビゲーションによっては電源ケーブルが同梱されていない機種があるため、各カーAVメーカーにご確認ください。

注11 取付けには、別売の「GE-VW215G」「GE-VW202G」「GE-VW202WG」のいずれかが必要になります。

注13 市販のバイオニア製8インチナビゲーションの取付けには別途市販の「バイオニア製ナビ用電源コード」が、アルパイン製8インチナビゲーションの取付けには別途アルパイン製カーナビ用電源コード「KCE-X088」が、ケンウッド製8インチナビゲーションの取付けには別途市販の「ケンウッド製ナビ用電源コード」が必要となります。

注14 ステアリングオーディオスイッチ装着車、Start/Stopシステム付車については未調査。(車両調査にご協力ください。P.529参照)

注15 純正のUSB入力端子はUSB入力端子付の市販カーAVを取付ける場合、使用できるようになります。ただし、VTRケーブル、ハンズフリー、DSRC(ETC機能付き)等は使用できなくなります。

注16 イルミネーション電源の取出しには別売の「GE-X006」が必要になります。ただし、別売のCAN-Busインターフェイス「GE-XA02」を使用する場合およびイルミネーション電源のない市販カーAVを取付ける場合は必要ありません。

注17 車両側取付部の最短奥行き寸法は188mmです。市販カーAV背面の配線部を含む奥行き寸法を確認した上で取付けてください。